

NEW HOLLAND T4000F

T4030F | T4040F | T4050F



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli	T4030F	T4040F	T4050F
Motore FPT Iveco "FIAT POWER TRAIN TECHNOLOGIES" **	F5C	F5C	NEF
N. di cilindri / Cilindrata / Valvole / Livello emissioni	4 / 3200 / 8 / Tier III	4 / 3200 / 8 / Tier III	4 / 4500 / 8 / Tier III
Aspirazione	Turbo	Turbo	Turbo
Intercooler ed EGR interno	●	●	●
Miscela biodiesel approvata	B100**	B100**	B100**
Potenza nominale del motore 2000/25/CE (ISO TR14396) (kW / CV)	57 / 78	65 / 88	71 / 97
Regime nominale del motore (giri/min)	2300	2300	2300
Coppia max. ISO TR14396 a 1300 giri/min (Nm)	330	360	404
Riserva di coppia (%)	39	32	37
Scarico orizzontale	●	●	●
Consumo di carburante ottimale (g/kWh)	231	232	230
Capacità del serbatoio carburante (l)	73	73	73
Intervallo di manutenzione (h)	600	600	600
Trasmissione			
Bloccaggio differenziale elettroidraulico e scambiatore calore olio idraulico	●	●	●
Shuttle Command™ 16 x 16 con mini riduttore 800m/h	●	●	●
Shuttle Command™ 28 x 16 con superriduttore con velocità extra lenta da 200m/h	○	○	○
Split Command™ 32 x 16 riduttore meccanico sincronizzato	○	○	○
Dual Command™ 32 x 16 con POWER CLUTCH	○	○	○
Dual Command™ 44 x 16 con POWER CLUTCH e superriduttore	○	○	○
Assale anteriore			
Assale anteriori 2RM	○	○	○
Assale anteriore SuperSteer™ con Doppia Trazione Automatica	●	●	●
Angolo di sterzata con assale 2RM / SuperSteer™ (°)	55 / 76	55 / 76	55 / 76
Raggio di sterzata con assale anteriore 2RM / SuperSteer™ (mm)	3400 / 3300	3400 / 3300	3400 / 3300
Impianto idraulico			
Portata delle pompe a TANDEM standard / o con MegaFlow™ optional (l/min)	75 / 96	75 / 96	75 / 96
Controllo meccanico dello sforzo (MDC)	●	●	●
Lift-O-Matic™	●	●	●
Controllo elettronico dello sforzo (EDC)	○	○	○
Capacità di sollevamento per tutta la corsa (610 mm dietro le rotule) (kg)	2310	2310	2310
Capacità di sollevamento max. alle rotule in orizzontale (kg)	2550	2550	2550
Numero max. di distributori idraulici ausiliari	5 (3+2)	5 (3+2)	5 (3+2)
Sollevatore e PTO anteriore	○	○	○
PTO			
Regime sincronizzato al cambio	○	○	○
540 / 750	●	●	●
540 / 750 / 1000	○	○	○
Posto guida***			
Piattaforma in materiale fonoassorbente, insonorizzata	●	●	●
Cabina insonorizzata e sospesa su silent block	○	○	○
Aria condizionata	○	○	○
Cabina Blue Cab con filtri aria a carboni attivi conformi alle normative ASAE S 525/2	○	○	○
Dimensioni****			
Lunghezza fuori tutto versione con SuperSteer™ (mm)	3853	3853	3940
Careggiata min. e max (mm)	1112 / 1460	1112 / 1460	1112 / 1460
Altezza al cruscotto - cofano (mm)	1481	1481	1481
Altezza al tetto della cabina (mm)	2173	2173	2173

* Sviluppato con CNH Engine Corporation **Subordinatamente al rispetto di alcuni requisiti *** conforme alle normative rumore 77/311 e 74/151 ECC **** Pneumatici posteriori 320/70R20
 ● Standard ○ Optional - Non disponibile

New Holland sceglie lubrificanti AMBRA



Your success - Our specialty

DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA



NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Assistenza e informazioni 24h/24 e 7/7

La chiamata è gratuita. Per le chiamate da cellulare consultare in anticipo il proprio gestore telefonico. Numero alternativo 0244412246 (chiamata a pagamento).

Visitate il nostro sito Internet: www.newholland.com/it

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.

Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 01/08 - TP01 - (Turin)



80004/IOO