

<b>CONFIGURAZIONE MACCHINA</b>	Doppia articolazione e braccio telescopico a due sfilii
<b>ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO</b>	22,30 m
<b>SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO</b>	11,50 m (80 kg sul cestello) 9,00 m (200 kg sul cestello)
<b>ROTAZIONE TORRETTA</b>	700°
<b>CESTELLO</b>	Profilato d'alluminio 1400x700x1100 mm
<b>ROTAZIONE CESTELLO</b>	Optional
<b>PORTATA MASSIMA</b>	200 Kg (2 persone+attrezzi)
<b>COMANDI</b>	Elettroidraulici proporzionali dal cestello
<b>ALIMENTAZIONE PRINCIPALE</b>	Motore termico diesel
<b>ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA</b>	Pompa a mano
<b>LIMITATORE DI MOMENTO</b>	A controllo di momento con doppia sicurezza e feedback di controllo
<b>STABILIZZAZIONE</b>	Con stabilizzatori articolati
<b>INCLINAZIONE MAX</b>	1° torretta
<b>PESO INDICATIVO ALLESTIMENTO</b>	2850 Kg
<b>INGOMBRO A MACCHINA CHIUSA</b>	1200x5580x2260 mm
<b>TRASPORTO CON AUTOCARRO</b>	Portata utile 2,8 t Lunghezza utile cassone 5,1 m

## DOTAZIONI STANDARD

- Cestello in alluminio
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello
- Comando traslazione e stabilizzazione via cavo
- Contatore elettrico
- Dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Limitatore di momento a doppia sicurezza
- Motore Diesel
- Pompa manuale di emergenza
- Presa elettrica 12V
- Presa elettrica 230V nel cestello
- Protezioni antiusura e antiscoppio su tubazioni flessibili e cavi
- Valvole di blocco flangiate
- Verniciatura rosso RAL 3020 o bianco RAL 9003

## OPTIONAL

- Cesto polietilene 1300x800x1150 mm
- Cintura di sicurezza
- Coppia ricetrasmittitori portatili
- Elettropompa ausiliaria con motore monofase 230V-50HZ
- Faro orientabile a luce bianca (a bordo del cestello)
- Limitatore di carico nel cesto
- N. 4 piastre supplementari di appoggio
- Presa aria/acqua nel cesto
- Radiocomando per traslazione e stabilizzazione
- Rotazione cestello
- Rotazione cestello  $\pm 90^\circ$
- Rotazione continua della torretta
- Verniciatura speciale

# NAVAHO DA 22

