



RULLO TANDEM VIBRANTE MONOTRAZIONE MONOVIBRAZIONE VIBRATORING TANDEM ROLLER MONOTRACTION MONOVIBRATION



Motore diesel Avv.El. 12V-Trasmissione idrostatica-Velocità a/r 0/5 Km/h.
Vibrazione idraulica 60 Hz, comando elettrico-Tamburo anteriore
VIBRANTE a sbalzo per eseguire il "filo muro" -Sterzo meccanico sul
tamburo posteriore- Doppio impianto frenante con freno di
stazionamento/soccorso auto-
matico negativo-Impianto bag-
narulli con pompa elettrica-
Spie di segnalazione e girofaro-
Raschifango in vullkollan-
Attacchi per il sollevamento-Posto
di guida ergonomico.

Optional: Contatore- Arco
di protezione del posto guida.

**Su richiesta disponibile
versione con guida a timone .**

*Diesel Engine el.start 12v-
Hydrostatic traction-f/r speed 0/5
Km/h Hydraulic vibration 50 Hz with
electric control- VIBRATING front roller with "side wall"
system- Mechanical steering- Double brake with automat-
ic emergency- parking brake- Sprinkler system with electric
pump-Safety gauges and beacon -Vulkollan scrapers-
Loading attachments-Ergonomics driving place.
On Request: Hour counter - driving place roll/bar.
Pedestrian walk behind version available on request.*



Motore Engine	Raffreddamento Cooling	Peso Work	Larghezza di rullata - Diametro Working compaction width - diameter
1Cyl. 9HP	aria air	750 Kg	740 mm - 500 mm ø

Dimensioni mm Dimensions mm	Capacità Capacity
Lunghezza 1500 - Larghezza 800 - H max. 1350* Lenght 1500 - Large 800 - H max. 1350*	Gasolio 5,5 lt. - Olio idr. 30 lt. - Acqua 30 lt. Gasoil 5,5 ts. - Hydr. oil 30 ts. - Water 30 ts.

*Versione standard - *Standard version