

MOTORE	806 A
NUMERO DI CILINDRI	6 IN LINEA
POSIZIONE	VERTICALE
CICLO	DIESEL
INIEZIONE	DIRETTA
ALIMENTAZ. ARIA	N.A.
RAFFREDDAMENTO	ACQUA
ALESAGGIO x CORSA	95 x 110
CILINDRATA	4.678 cm3
NORMA PRESTAZIONI	DIN
LIVELLO EMISSIONI	
POTENZA MAX.	100 CV (3000 g/min)
COPPIA MAX.	28 kgm (1800 g/min)
DIAM. INTERNO CANNA	(A) 95,000...95,012 (B) 95,012...95,024
DIAM. ESTERNO CANNA	99,020...99,050
DIAMETRO SEDE CANNA	98,890...98,940
MAGG. DIAM. EST. CANNA	0,2
RETTIF. DIAM. INT. CANNA	0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8
SPORGENZA CANNA	
DIAMETRO STANTUFFO	(A) 94,854...94,866 (B) 94,866...94,878
QUOTA DI MISUR. STANT.	50
SPORG. STANT. / BASAM.	
GIOCO STANT / CANNA	0,134...0,158
DIAM. FORO SPINOTTO	31,983...31,990
DIAMETRO SPINOTTO	31,983...31,990
GIOCO SPINOTTO / STANT.	INTERF. 0,07.... GIOCO 0,07
APERT. ESTREM. SEGM.	(1) 0,35...0,55 (2) 0,30...0,45 (3) 0,25...0 40
DIAMETRO PIEDE DI BIELLA	35,877...35,916
DIAM. EST. BOCCOLA BIELLA	35,979...36,017
DIAM. INT. BOCCOLA BIELLA	32,005...32,012
GIOCO BOCCOLA / SPINOTTO	0,015...0,029
DIAMETRO OCCHIO DI BIELLA	62,408...62,420
DIAM. SEDI ALB. MOT. SU BAS.	72,387...72,407
DIAM. PERNI BANCO ALB. MOT.	76,187...76,200
DIAM. PERNI BIELLA ALB. MOT.	58,730...58,743
SPESSORE BRONZINE BANCO	2,165...2,172
SPESSORE BRONZINE BIELLA	1,816...1,822
GIOCO PERNI / BRONZ. BANCO	0,043...0,090
GIOCO PERNI / BRONZ. BIELLA	0,021...0,058
RETTIFICHE ALBERO MOTORE	4
GIOCO ASSIALE ALB. MOTORE	0,082...0,334
DIAM. SEDE GUIDAVALVOLA	13,966...13,983
DIAM. EST. GUIDAVALVOLA	13,988...14,016

DIAM. INT. GUIDAVALVOLA	8,023...8,038
DIAMETRO STELO VALVOLA	7,985...8,000
GIOCO STELO / GUIDAVALVOLA	0,023...0,053
INCLINAZIONE VALVOLA ASP.	45° 30' +/- 7'
INCLINAZIONE VALVOLA SCA.	45° 30' +/- 7'
INCLINAZIONE SEDE VALV. ASP.	45° +/- 5'
INCLINAZIONE SEDE VALV. SCA.	45° +/- 5'
POSIZ. VALV. ASP. / TESTA	
POSIZ. VALV. SCA. / TESTA	
DIAM. SEDE ALB. CAMMES	(1) 55,280...55,305 (2) 54,780...54,805 (3) 54,280...54,305 (4) 53,780...53,805
DIAM. EST. BOCC. ALB. CAM.	(1) 55,375...55,430 (2) 54,875...54,930 (3) 54,375...54,430 (4) 53,875...53,930
DIAM. INT. BOCC. ALB. CAM.	(1) 51,580...51,630 (2) 51,080...51,130 (3) 50,580...50,630 (4) 50,080...50,130
DIAM. PERNI ALB. CAM.	(1) 51,470...51,500 (2) 50,970...51,000 (3) 50,470...50,500 (4) 49,970...50,000
GIOCO PERNI ALB. CAM.	0,080...0,160
ALZATA CAMMA ASP.	
ALZATA CAMMA SCA.	
DIAM. SEDI PUNTERIE	14,000...14,018
DIAMETRO PUNTERIE	13,950...13,970
GIOCO PUNTERIE / SEDI	0,030...0,068

DIAM. FORO BILANCIERE	20,939...20,972
DIAM. EST. BOCCOLA BIL.	21,030...21,060
DIAM. INT. BOCCOLA BIL.	18,016...18,034
DIAMETRO ALB. BILANC.	17,982...18,000
GIOCO BILANCIERE/ALBERO	0,016...0,052
INIZIO APERT. VALV. ASP.	4* 30'
FINE CHIUS. VALV. ASP.	46*
INIZIO APERT. VALV. SCA.	48* 30'
FINE CHIUS. VALV. SCA.	6*
GIOCO VALVOLE ASP.	0,25
GIOCO VALVOLE SCA.	0,25
POMPA INIEZIONE	PES6A80B410:L4/109
REGOLATORE DI VELOCITÀ	
VARIATORE ANTICIPO	12*
PORTA - INIETTORE	KB70S1F10
POLVERIZZATORE	DLL145S50F
NUMERO FORI INIETT.	4
DIAM. FORI INIETT.	0,3
SPORGENZA INIETTORI	2,0...2,5
CALETTAMENTO	20*
STATICO POMPA	PRIMA DEL P.M.S.
INIEZIONE	
PRECORSA POMPANTE	
PER CALETT. STATICO	
TARATURA INIETTORI	225...235
PRESS. OLIO MOTORE MAX	3...4
CAPPELLI DI BANCO	15 Kgm
CAPPELLI DI BIELLA	10,5 Kgm
VOLANO MOTORE	11,5 Kgm
MOZZO ANT. ALB. MOT.	30 Kgm
TESTA CILINDRI	12 Kgm