

TA



Trinciaerba fisso particolarmente leggero, per trattori da 15 a 35 HP, adatto per erba e arbusti.

Fixed flail mower for tractors from 15 to 35 HP, suitable for cutting grass and bushes.

Hache-herbe fixe particulièrement léger, pour tracteurs de 15 à 35 CV, indiqué pour l'herbe et les arbustes.

Schlegelmulchgeräte fix und extraleichte für Traktoren von 15 bis 35 PS geeignet zum schneiden von Gras und Reisig.



SICMA S.p.A.

66010 Miglianico (CH) Italia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295
41058 Vignola (MO) Italia - Via dell'Elettronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687



e-mail: info@sicma.it - www.sicma.it



TRINCIATUTTO



TRINCIATUTTO

MOD.		TA 95	TA 110	TA 125	TA 140
	cm	95	110	125	140
	in	37"	43"	49"	55"
	hp	15-35	15-35	15-35	15-35
	kg	108	118	128	138
	lbs	238	260	282	304
	nr.	44	52	60	68
	rpm	2050	2050	2050	2050
	D: mm	90	90	90	90
	nr.	2	2	3	3



TA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trinciaerba fisso per trattori di piccola potenza, adatto a trinciare erba e arbusti.
In dotazione alla macchina sono forniti: attacco universale a 3 punti, coltelli universali a "Y", rullo posteriore, giunto cardanico L700. A richiesta: rotazione sinistra, ruota libera.



TECHNICAL FEATURES

Fixed flail mower for light tractors, suitable for cutting grass and bushes.
The unit is provided with: 3 point hitch, "Y" shaped knives, rear roller, L700 driveshaft. Upon request: left turning, free wheel.



CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Hache-herbe fixe pour tracteurs de petite puissance, indiqué pour hacher l'herbe et les arbustes.
En dotation de série, avec la machine sont fournis : attelage universel à trois points, couteaux type universel à "Y", rouleau arrière, joint de cardan L700. À la demande : rotation gauche, roue libre.



TECHNISCHE MERKMALE

Schlegelmulchgeräte fix für Kleintraktoren, zum Häckseln von Gras und Reisig.
Die Maschine wird geliefert mit: Universal-3 Punkt Anbaubock, "Y" Messer, hintere Walze, Gelenkwelle L700. Auf Anfrage: Linkslauf, eingebauter Freilauf.