



eliaperoni
MACCHINE STRADALI

SPRAYTANK



MINISPRUZZATRICE RISCALDATA PER EMULSIONE

Disponibile in modelli con capacità da 200 a 600 litri

La **SPRAYTANK** è una speciale spruzzatrice per emulsione riscaldata costruita in diverse versioni e con varie capacità. Leggera ed economica, azionata idraulicamente o con un motore diesel, è progettata per essere utilizzata come applicazione accessoria per minipale e terne. La **SPRAYTANK** è particolarmente adatta per lavori di manutenzione stradale, indicata per l'utilizzo con pick-up, minipale, terne e piccoli camion dotati di sistema idraulico, utilizzando una pompa emulsione riscaldata ad alta portata con valvola by-pass ed una ergonomica lancia manuale di spruzzatura con sistema **RES**, per la miscelazione ed il riscaldamento l'emulsione nel serbatoio. Alla versione standard azionata dall'impianto idraulico della macchina operatrice o dell'autocarro, si affianca la versione **SPT-HD**, dotata di un motorizzazione diesel con una speciale frizione meccanica industriale per l'azionamento della pompa.

Tutte le macchine sono complete di

- **RES** sistema di riciclo emulsione, consente un rapido riscaldamento ed una migliore miscelazione dell'emulsione nel serbatoio prima della sua spruzzatura a terra, rendendo la macchina anche autopulente.
- **Sistema di riscaldamento a gas GPL** con un bruciatore a gas del tipo a torcia, potente, economico ed ecologico completo di valvola termocoppia di sicurezza. Su opzione, il sistema di riscaldamento a GPL può essere dotato di **EPB**, speciale bruciatore con valvola termostatica per il controllo automatico della temperatura dell'emulsione, fiamma pilota ed accensione piezoelettrica a pulsante.

OPTIONAL: **COIBENTAZIONE TERMICA** con lana di roccia ad alta densità ed esterno in alluminio - **AE12** avv. elettrico 12V per il motore diesel - **EPB** speciale bruciatore a gas con controllo automatico della temperatura e accensione piezoelettrica - **RSP** barra di spruzzatura multiugelli con larghezze di spruzzatura fino a 1,8 oppure 2.4 mt - **IMPIANTO DI LAVAGGIO A CIRCUITO CHIUSO** per la pulizia della pompa e delle tubazioni con detergenti ecologici, senza perdite nell'ambiente.



RSP



SPT-H



EPB



SPT-HD AE12



eliaperoni

MACCHINE STRADALI

Spruzzatrici di Emulsione in fusti

Spruzzatrici Carrellate



Zeta

Spruzzatrici per autocarri



Ecospritz

Motori benzina o diesel 6 HP – **AC Frizione Centrifuga Automatica** – Pompa ad alta portata riscaldata, con valvola bypass – **RES** impianto di riciclo del flusso emulsione, azionato direttamente dalla lancia manuale di spruzzatura, per consentire una migliore miscelazione ed un rapido riscaldamento dell'emulsione prima della sua spruzzatura a terra, oltre ad un perfetto controllo del flusso di spruzzatura da parte dell'operatore – Lancia manuale ergonomica con ugello speciale autopulente.
OPTIONALS: HBS Kit riscaldamento fusto emulsione a gas GPL (telaio portafusto per Ecospritz)



Spray



Sprizzy

Motori benzina o diesel 6 HP – **Frizione meccanica industriale monodisco** – Pompa ad alta portata riscaldata, con valvola bypass – **RES** impianto di riciclo del flusso emulsione, azionato direttamente dalla lancia manuale di spruzzatura, consente una migliore miscelazione ed un rapido riscaldamento dell'emulsione prima della sua spruzzatura a terra, oltre ad un perfetto controllo del flusso di spruzzatura da parte dell'operatore - Lancia manuale ergonomica con ugello speciale autopulente.
OPTIONALS: HBS Kit riscaldamento fusto emulsione a gas GPL (telaio portafusto per Sprizzy) – **AE12** avv. el. 12v per motori diesel – **RSP 18** Barra posteriore per spruzzatura fino a 1.8 Mt

