



eliaperoni
MACCHINE STRADALI

SIGILLATRICE SSC



Le **SIGILLATRICI SSC** sono costruite in collaborazione con **Crafco**°, azienda leader del settore, ed offrono una gamma completa di macchine adatte a risolvere in modo semplice, economico e duraturo nel tempo, tutte le problematiche inerenti il trattamento delle crepe del manto stradale, preservandolo dall'infiltrazione degli agenti esterni, quali acqua e ghiaccio, ed evitando così la rottura degli strati inferiori di asfalto e la conseguente formazione di pericolose buche e rotture.

Le **SIGILLATRICI SSC** adottano un impianto di riscaldamento indiretto del vano di fusione con olio diatermico, riscaldato, secondo i modelli con efficienti e potenti **bruciatori a gas GPL o a GASOLIO**. Il riscaldamento delle **SIGILLATRICI SSC** è controllato attraverso un apposito quadro di comando dotato di indicatori digitali per regolare con estrema precisione la temperatura di riscaldamento del sigillante e dell'olio diatermico di riscaldamento. Un potente impianto idraulico con motorizzazione benzina o diesel alimenta un innovativo sistema interno di **pompaggio idraulico del prodotto sigillante "ON-DEMAND"**, con regolazione della potenza idraulica, che elimina le problematiche relative alla manutenzione ed alla pulizia della macchina, riducendo le parti in movimento e pompando il sigillante solo quando richiesto dall'operatore: la pompa funziona solo quando l'operatore attiva il micro-switch sulla lancia di spruzzatura, ed il prodotto arriva a terra nella giusta quantità richiesta dal lavoro.

Caratteristica peculiare delle **SIGILLATRICI SSC** è quella di avere le **tubazioni di pompaggio riscaldate**, si elimina il problema dell'otturazione e della pulizia delle tubazioni di pompaggio, garantendo la piena efficienza della macchina in qualsiasi momento d'uso.

Tutte le **SIGILLATRICI SSC** sono disponibili sia in versione standard, da appoggio a pianale autocarro, che in versione **SSC-W**, montate su di una carrellatura omologata, per una facile e semplice movimentazione della macchina durante l'utilizzo sul cantiere.

Alla gamma delle **SIGILLATRICI SSC** viene affiancata anche una serie di macchine ed attrezzature dedicate allo specifico lavoro di sigillatura come la **FRESA ROUTER PC200** per l'apertura e la sagomatura della crepa in profondità, la **LANCIA TERMICA FL** per l'accurata pulizia della crepa con aria compressa ad alta temperatura o il **MOTOSOFFIATORE A CALDO MRD**



eliaperoni
MACCHINE STRADALI



La tecnologia brevettata da Crafcò® per l'azionamento della pompa di spruzzatura aumenta la produttività delle **SIGILLATRICI SSC** e ne diminuisce la manutenzione. La pompa brevettata Crafcò® è montata all'interno del vano di fusione della **SIGILLATRICE SSC** è sempre riscaldata e tramite la tecnologia "on-demand" consente di eliminare il materiale in ricircolazione, abbassando l'usura della pompa perché utilizzata solo quando è richiesta l'applicazione del materiale al suolo, comandando il tutto direttamente dalla lancia di spruzzatura attraverso un semplice comando. Con la tecnologia "on-demand": si ottiene meno usura delle parti in movimento, meno manutenzione in officina, più produzione avendo le macchine sempre sul posto di lavoro, con più profitti e meno spese. Le **SIGILLATRICI SSC** sono caratterizzate da veloci e semplici **START UP**: pronte ad operare in meno di un'ora.

Le **SIGILLATRICI SSC** sono progettate con un design ergonomico e con queste caratteristiche peculiari: Bassa altezza del vano di carico-Impermeabilità totale del coperchio di carico-Agitatore interno a spegnimento automatico-Uscita fumi in ambiente libero-Postazione dello operatore sicuro. Le **SIGILLATRICI SSC** utilizzano un design unico, semplice e duraturo con un impianto che non prevede possibilità di ostruzioni del materiale dalla pompa alle pale di miscelazione. L'assenza di materiale in ricircolazione e la mancanza di valvole di comando è il metodo più semplice per facilitare il funzionamento della macchina oltre all'assenza di pressione nelle linee. Le **SIGILLATRICI SSC** sono disponibili in versione standard, da posizionare sul pianale autocarro, che in **versione W**, con carrellatura a norma cee.



SIGILLATRICE SSC 60

Sigillatrice con agitatore a comando idraulico, per la fusione di composti joint-sealing, mastici di asfalto. Motore a gas, avv. e. 12v, impianto idraulico autonomo. **Riscaldamento indiretto a GPL/PROPANO e olio diatermico** a funzionamento automatico con controllo elettronico della temperatura. Il riscaldamento indiretto assicura un veloce, attento e costante riscaldamento del materiale. Lancia manuale di sigillatura con sistema di pompaggio "ON-DEMAND" e tubazioni riscaldate.
Capacità di 225 lt. ca – Peso 900 kgs

A richiesta: Versione W carrellata - Compressore per aria compressa-

SIGILLATRICE SSC 125

Sigillatrice con agitatore a comando idraulico, per la fusione di composti joint-sealing, mastici di asfalto. Motore diesel, avv. el. 12v, impianto idraulico autonomo. **Riscaldamento indiretto a GASOLIO e olio diatermico** a funzionamento automatico con controllo elettronico della temperatura. Il riscaldamento indiretto assicura un veloce, attento e costante riscaldamento del materiale. Lancia manuale di sigillatura con sistema di pompaggio "ON-DEMAND" e tubazioni riscaldate.
Capacità di 500 Lt. ca – Peso 2.350 kgs

A richiesta: Versione W carrellata - Compressore aria compressa – Trazione idraulica con joystick di comando per spostamento autonomo sul cantiere.